Betapro® SL

Bioestimulante osmoregulador a base de *Ascophyllum nodosum* y glicina betaína.

Contenido Declarado

Nitrógeno total: 1,2 % p/p
Nitrógeno (N) orgánico: 1,2 % p/p
Ácido algínico: 1,5 % p/p
Manitol: 0,5 % p/p

INFORMACION ADICIONAL
Especie de alga: *Ascophyllum nodosum*
Glicina betaína: 10,0 % p /p
Materia orgánica (MO): 15,0 % p/p
Carbono orgánico (CO): 8,7 % p/p

Características fisicoquímicas

ASPECTO	Líquido
COLOR	Marrón
pH (Directo)	5,4
DENSIDAD	1,05 kg/L



Características

Betapro® SL es un bioestimulante que ayuda a proteger a las plantas de la deshidratación y a aumentar su tolerancia a la sequía. **Betapro® SL** aplicado regularmente atenúa el estrés y mejora la condición del cultivo y la producción. Combina las cualidades del extracto de algas procedente de *Ascophyllum nodosum* con las propiedades de la glicina betaína para:

- Reforzar la resistencia frente al estrés abiótico
- Mejorar la resistencia al estrés osmótico.
- Incrementar el rendimiento del cultivo.

Pol. Ind. Sector 2 – C/Dénia nº126 (03780) Pego, Alicante. España
Tel. +34 965 570 992 - www.plymag.com|info@plymag.com

Forma de aplicación y dosis

Betapro® SL está especialmente desarrollado para su aplicación foliar, aunque también puede aplicarse vía radicular.
Aplicar en caso de situación de estrés abiótico (altas y bajas temperaturas, sequía, exceso de lluvia, granizo, inundaciones…)

APLICACIÓN FOLIAR	
Dosis (ha/aplicación)	0.2-0.3 %
Nº aplicaciones ciclo	3-4

APLICACIÓN RADICULAR	
Dosis (ha/aplicación)	5-7L/ha
Nº aplicaciones ciclo	3-4
Concentración máxima recomendada (en tanque de aplicación)	10%

Indicaciones de uso

Betapro® no tiene problemas en su aplicación, no obstante, en caso de duda, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y seguir siempre las recomendaciones básicas de aplicación en campo.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.