FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RHIZOVIT EXCELIS LASTER K Plus

Código ACLB60: / Rev. 2. Jun. 22

Producto: **SOLUCIÓN POTÁSICA K (S) 6 (5,2) PARA FERTIRRIGACIÓN**

Apariencia: Líquido marrón.

Especificaciones:
Contenidos declarados:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN (p/p)
Óxido de Potasio (K_2O) soluble en agua	6 %
Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua	5,2 %

pH: 3,0
Densidad: 1,09
Libre de cloruros

PRODUCTO UTILIZABLE EN AGRICULTURA ECOLÓGICA UE CONFORME A LA NORMA UNE 142500

Presentación: Granel, contenedor de 1.000 L, garrafa 25 L.

Transporte: **Terrestre (RID-ADR):** No aplica.

Marítimo (IMDG): No aplica.

Almacenamiento: Mantener en el envase de origen, en un lugar ventilado, resistente a la corrosión, a temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 40ºC, y separado de los alimentos y materias reactivas.

Consignas de seguridad: P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Recomendaciones de uso: **INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE USO:** Fertilizante líquido especial para fertirrigación. Apto para todo tipo de cultivos y durante todo el ciclo. La dosificación varía según, las extracciones previstas para el cultivo y las fases vegetativas, oscilando las concentraciones entre el 1 y el 3 por mil. Para mayor información, consulte a nuestro Servicio Técnico Agronómico.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTOY MANIPULACIÓN:
Los abonos líquidos RHIZOVIT EXCELIS son soluciones saturadas que no deben mezclarse con otros fertilizantes, porque pueden formarse cristalizaciones. Se aconseja el lavado de los depósitos antes de llenarlos con abonos complejos líquidos y en especial, tras el almacenamiento de soluciones nitrogenadas. Debido a su corrosividad, son abonos destinados a fertirrigación por goteo o microaspersión. Al añadir estos abonos al agua de riego se incrementa la conductividad del agua, no siendo conveniente que se pase de los 1,5 - 2 mmhos/cm.

Comercializado por:

Timac AGRO España, S.A.
Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32
31160 Orcoyen – NAVARRA
Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32