TriEffect

Regulador de pH, antiespumante y acondicionador de caldos.
Abono CE. Solución de abono PK

Contenido declarado

Óxido de potasio (K_2O)*: 5,0 % p/p
Pentóxido de fósforo (P_2O_5)*: 15,0 % p/p
*Soluble en agua

INFORMACIÓN ADICIONAL

Contiene agentes antiespumantes y estabilizantes

Características fisicoquímicas

ASPECTO	Líquido soluble
COLOR	Verde
pH (Directo)	1,3
DENSIDAD	1,23 g/L

Características

TriEffect es un producto formulado con unos coadyuvantes especiales que mejoran la cobertura del tratamiento y la efectividad de los fitosanitarios que lo acompañan.

Gracias a su formulación, **TriEffect** funciona como:

- Regulador de pH, evita la hidrólisis alcalina de materias activas.
- Antiespumante, evita la formación de espuma durante la preparación del caldo.
- Mojante, permite una mejor cobertura de la superficie de la hoja.

Forma de aplicación y dosis

TriEffect está desarrollado especialmente para mejorar la eficiencia de las aplicaciones foliares. La dosis de **TriEffect** variará en función del pH del agua:

TABLA ORIENTATIVA PARA ALCANZAR PH=6 EN FUNCIÓN DEL pH DEL AGUA *	
pH DEL AGUA	DOSIS TriEffect (cc/ 1.000 L DE AGUA)
10,5	1400
10	1350
9,5	1150
9	750
8,5	700
8	600
7	500
6	450
5,9-5,6	400
5,5-5	350

* Las dosis respectivas necesarias para alcanzar pH = 6 desde cada valor de pH pueden ser más altas que las indicadas en la tabla, dependiendo de la cantidad de carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio presentes, así como de otras sales en disolución.

Indicaciones de uso

TriEffect no tiene problemas en su aplicación a excepción de productos que contengan calcio en su composición, no obstante, en caso de duda, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y seguir siempre las recomendaciones básicas de aplicación en campo.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.